

ELEKTROKOTER CİHAZLARI

MODEL: EK-410
SİPARİŞ NO: 44.1003



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Genel Özellikler

Maksimum Çıkış Gücü	400 Watt (Kesme Modu)
Cihaz Modları	Monopolar (Kesme-Koagülasyon Modu) / Monopolar (Koagülasyon Modu) Bipolar Vessel Sealing (Kesme-Koagülasyon Modu)/Vessel Sealing
Hafıza Özelliği	50 Adet Veri Saklama
Sesli Uyarı Özelliği	40-70 dB aralığında ayarlanabilir
Cihaz Kullanım Dili	Seçilebilir, Türkçe / İngilizce
Sınıflandırma	Sınıf IIb 93/42/EEC
Standartlar	EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN IEC 60601-2-2
Ürün Belgeleri	CE

Elektriksel Özellikler

Giriş Voltajı	115/230 VAC / 50-60 Hz seçilebilir
Giriş Gücü	1000 VAC
Sigorta Çeşidi	115 VAC(T 6,3A Cam Sigorta)-230VAC (T 3,15A Cam Sigorta)
Elektriksel Koruma Sınıfı	Sınıf I, CF
Hasta Elektrik Devresi	F

Menü Ekranı Özellikleri

Bilgi/Menü Ekranı	LCD Ekran
Gösterge Ekranı	Display (Seven Segment) Gösterge Ekranı 5 Seviye Ekran Parlaklığı Gün ay yıl şeklinde güncel tarih ve saat özelliği

Kontrol Özellikleri

Damar Mühürlemede Çıkış Gücü Kontrolü
Cihaz İç Yüksek Sıcaklık Kontrolü
Cihaz İç Parametrelerin Kontrolü
Cihaz tüm bu kontrolleri otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

Ambalaj Özellikleri

Net Ağırlığı	18 kg
Brüt Ağırlık	23 kg
Ambalaj Ölçüleri	460x600x400 mm

Ek Özellikler

Ürün, hasta plağı direncini otomatik olarak algılamakta ve bu değeri istenildiğinde dijital bilgi ekranından göstermektedir. Ürün Argon gazı ünitesi ile birlikte kullanılabilir. Cihaz Bipolar Coag modunda akım gecikmesi özelliği ile çalışabilmektedir. Bipolar ve monopolar modda kesme ve koagülasyonda farklı ses çıkışları mevcuttur. Ayak pedal alarmı (kesme ve Coag. pedalına aynı anda basılığında cihaz alarmı keser ve ayak pedalı alarm verir)

ELEKTROKOTER CİHAZLARI

MODEL: EK-410
SİPARİŞ NO: 44.1003

Standart Aksesuarlar

Monopolar	
Maksimum çıkış gücü pure CUT	400 W → 300 Ω
Maksimum çıkış gücü cut-coag CUT80%	300 W → 300 Ω
Maksimum çıkış gücü cut-coag CUT60%	250 W → 300 Ω
Maksimum çıkış gücü cut-coag CUT40%	200 W → 300 Ω
Maksimum çıkış gücü cut ENHANCED	250 W → 300 Ω
Maksimum çıkış gücü cut-coag BLEND	250 W → 300 Ω
Maksimum çıkış gücü coag SPEEDY	120 W → 500 Ω
Maksimum çıkış gücü coag DEEP	120 W → 200 Ω
Maksimum çıkış gücü coag SPRAY	100 W → 2000 Ω
Maksimum çıkış gücü coag SPRAY ARGO	100 W → 2000 Ω
Bipolar	
Maksimum çıkış gücü pure CUT	120 W → 50 Ω
Maksimum çıkış gücü cut-coag CUT80%	100 W → 50 Ω
Maksimum çıkış gücü cut-coag CUT60%	100 W → 50 Ω
Maksimum çıkış gücü cut-coag CUT40%	60 W → 50 Ω
Maksimum çıkış gücü cut-coag BLEND	120 W → 150 Ω
Maksimum çıkış gücü coag COAG	120 W → 50 Ω
Damar Mühürleme Çıkış Gücü	200 W → 50 Ω
Çalışma Frekansı Monopolar / Bipolar	425 kHz / 525 kHz
Seçilebilir giriş voltajı	115/230 V AC / 50-60 Hz
Ağırlık	18 kg
Ebatlar	470x380x150 mm

Standart Aksesuarlar

Parmak Anahtarlı Kalem Tek Kullanımlık - 44.1008	5 adet
Parmak Anahtarlı Kalem Yeniden Kullanılabilir - 44.1007	1 adet
Bipolar Forceps	1 adet
Bipolar Forceps Kablosu	1 adet
Hasta Plakası Tek Kullanımlık	5 adet
Hasta Plakası Kablosu	1 adet
Bıçak Elektrot	6 adet
İğne Elektrot	3 adet
Top Elektrot	3 adet
Ayak Pedalı Çift	2 adet
Güç Kablosu	1 adet
Elektrot Temizleme Süngeri	1 adet

TEKNİK ÇİZİM

