

MERKEZİ ALARM PANELİ

MODEL NO: 4430.05

ÜRÜN KODU: 66.1106

Açıklama

Manifold kontrol sistemi, ekstra düşük voltaj ile güçlendirilmiş olmalıdır. Kontrol birimi, normal alarm bağlantılarını içermelidir.

- Hat basıncı, elektronik basınç şalteri tarafından kesintisiz olarak izlenmelidir.
- Düşük hat basıncı durumunda, solenoid vanalar her iki silindir bankına gaz temin etmek ve boru hattı basıncını normale döndürmek için açılmalıdır. Alarm ve işlem iletileri kontrol ünitesinde gösterilir ve ilgili alarm önceliği, ISO 7396-1 standardına göre belirlenir. Arayüz göstergesi, aşağıdaki işletim ve arızalar için renklerle kodlanmış LED'ler sağlar.
- Oksijen ve Azotprotoksit santrallerinde kullanıma uygun
- Merkezi santraller ve diğer kullanım alanlarındaki basınç değerlerini kontrol eder.
- Basınç değerlerinde sapma durumunda sesli ve görsel sinyaller verir
- Basınç değişimindeki algılamalar için 2 adet yüksek basınç sivici ve bir adet pozitif basınç sensörü ile çalışmaktadır.
- Sensörler ve Switchler dahil değildir.
- Güç Değeri : 12 Watt
- Paket Ağırlığı : 0,58 Kg



Varsayılan Alarm Değerleri	Oxygen	N2O	Air4 Bar	Air7 Bar	Vakum
Yüksek Seviye	6.5 bar	6.5 bar	6 bar	9.1 bar	-0.1 bar
Düşük Seviye	3.5 bar	3.5 bar	3 bar	4.9 bar	-0.5 bar

Malzeme

- Arka kutu, paslanmaz çelik kullanılarak üretilmiştir.
- Ön kapağın ana malzemesi, ABS (sert plastik) olarak belirlenmiştir.

TEKNİK ÇİZİM

